

WATER DISPENSERS / FONTAINES D'EAU

Water dispenser / Fontaine d'eau
Blue Sea / Blue Sea

blue sea

Ref.	Description / Description
FRO1031	Blue Sea RO water dispenser with pump <i>Fontaine d'osmose Blue Sea avec pompe</i>
FRO1037	Blue Sea filtration water dispenser <i>Fontaine de filtration Blue Sea</i>
FRO1049	Blue Sea UF water dispenser <i>Fontaine de ultrafiltration Blue Sea</i>
FRO1053	Countertop Blue Sea RO water dispenser with pump <i>Fontaine de comptoir Blue Sea - Osmose inverse avec pompe</i>
FRO1054	Countertop Blue Sea Ultrafiltration water dispenser <i>Fontaine de comptoir Blue Sea de ultrafiltration</i>

Features:

- Model: Blue Sea
- Water temperature: 6°C ~ 40°C
- Input and output voltage: 220V ~ 240V / 50-60Hz
- Production low: 2.5 ~ 3 L/min
- Cold water production: 6°C~10°C 2L / h
- Hot water production: 85°C~95°C 5L / h
- Cooling power: 90 W
- Heating power: 550 W
- PP sediment cartridge 12" stem ¼"
- Block carbon cartridge 12" stem ¼"
- Granulated carbon cartridge 12" stem ¼"
- Post-carbon cartridge 12" stem ¼"
- Membrane 100 GPD
- Cold water tank capacity: 5,6 L for FRO1031/ FRO1036
- Cold water tank capacity: 4 L for FRO1053/ FRO1054
- Hot water tank capacity: 1 L
- Cooling Amperage: 0.8A
- Refrigerant: R600a
- Dimensions (H x W x L):
 - FRO1031/ 1036/1049 1 135 x 325 x 440 mm
 - FRO1053/FRO1054 530 x 325 x 440 mm
- Weight:
 - FRO1031/FRO1036 22,70 kg
 - FRO1053/FRO1054 18,00 kg

Données Techniques

- Modèle : Blue Sea
- Température de l'eau : 6°C ~ 40°C
- Tension d'entrée et de sortie : 220V ~ 240V / 50-60Hz
- Taux de production : 2,5 ~ 3 L/min
- Production d'eau froide : 6°C~10°C 2L/h
- Production d'eau chaude : 85°C~95°C 5L/h
- Puissance de refroidissement : 90W
- Puissance de chauffage : 550W
- Pré-filtre en polypropylène 12" ¼"
- Préfiltre bloc de carbone 12" pointe ¼"
- Préfiltre de carbone granulé 12" spike ¼"
- Postfiltre de carbone 12" filé ¼"
- Membrane 100 GPD
- Capacité réservoir eau froide : 5,6 L pour FRO1031/ FRO1036
- Capacité réservoir eau froide : 4 L pour FRO1053/ FRO1054
- Capacité réservoir eau chaude : 1 L
- Ampérage de refroidissement : 0,8A
- Réfrigérant : R1600a
- Dimensions (H x L x P) :
 - FRO1031/FRO1036 1 135 x 325 x 440 mm
 - FRO1053/FRO1054 530 x 325 x 440 mm
- Poids:
 - FRO1031/FRO1036 22,70 kg
 - FRO1053/FRO1054 18,00 kg



Accessories / Accessoires

Ref.	Description / Description	Unit / Unité
FS5001	In line sediments cartridge 2,5" spike ¼" <i>Cartouche sédiments en ligne 2,5" spike ¼"</i>	1 unit 1 unité
FC5001	In line carbon cartridge 2,5" spike - 5µ ¼" <i>Cartouche sédiments en ligne 2,5" spike 5µ ¼"</i>	1 unit 1 unité
FG5001	In line postcarbon cartridge 2,5" spike ¼" <i>Cartouche post-charbon 2,5" spike ¼"</i>	1 unit 1 unité
FP1023	In line postcarbon cartridge 12" spike ¼" <i>Cartouche post-charbon 12" spike ¼"</i>	1 unit 1 unité
RO4018	100 GPD encapsulated membrane <i>Membrane encapsulée 100 GPD</i>	1 unit 1 unité

