

CARTOUCHE PCT

Description :

Cette cartouche PP + carbone + régulateur de pH (PCT + pH) est conçu à partir de polypropylène et de charbon actif de haute qualité. Tous les matériaux utilisés sont conformes aux normes environnementales RoHS.

De plus, il s'agit d'un cartouche alcalinisant permettant d'augmenter le pH des eaux faiblement minéralisées, idéal pour alcaliniser l'eau osmosée.

Conçu pour les systèmes d'eau potable, cette cartouche est compatible avec le modèle Optimos avec reminéralisation et dispose d'un système d'installation breveté "Push-n-Pull". Il réduit efficacement les sédiments, la rouille, le chlore résiduel, les odeurs et les composés organiques, améliorant ainsi la clarté et le goût de l'eau.

Les spécifications suivantes s'appliquent aux cartouches PCT.

Caractéristiques :

- Débit : 2 L/min
- Pression d'entrée : 4 à 8 bars
- Capacité nominale : 6 000 L
- Micronage PP : 5 µm
- Dimensions du cartouche :
a. 100 mm | b. 320 mm

Description:

This PP + carbon + pH regulator composite filter cartridge (PCT+pH) is engineered using high-quality precision-melt blown polypropylene and activated carbon, with all materials compliant with RoHS environmental standards. In addition, it is an alkalizing cartridge that increases the pH in low mineralization water, ideal for alkalizing osmotized water.

Designed for municipal water systems, the cartridge is compatible with Compact 600 pH model, and features a patented Push-n-Pull installation method. It effectively reduces sediment, rust, residual chlorine, odor, and organic compounds, improving water clarity and taste.

The following specification applies to PCT+pH cartridges manufactured by our company.

Features:

- Flow rate: 2 L/min
- Inlet pressure: 0.4 - 0.8 MPa
- Rated capacity: 6000 L
- PP micron: 5 µm
- Cartridge dimensions:
a. 100 mm | b. 320 mm

