

Mobilos 2.0

Fontaine osmoseur posable avec eau chaude

Countertop RO fountain with hot water dispensing



Eau chaude

Hot water

45°C, 85°C et 100°C disponibles



Membrane certifiée

Certified RO membrane

NSF/ANSI 58 & 61



Entretien facile

Easy maintenance

Filtre PCR remplacement rapide



Écran intelligent

Smart digital display

Contrôle numérique intégré



Réservoir intégré

Built-in tank

0.8 L réservoir interne



Faible rejet

Low rejection

3 L filtrés / 1 L rejeté

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

Type	Fontaine osmoseur comptoir / Countertop RO fountain
Débit de production / Production rate	1.2 L/h
Débit eau / Water flow rate	50 cl/min
Membrane RO	75 GPD
Tension / Voltage	AC 220V - 50Hz
Capacité réservoir interne / Internal tank	0.8 L
Production eau chaude / Hot water	24 L/h — 45°C / 85°C / 100°C
Température ambiante / Ambient temp.	5 - 38 °C
Pression entrée / Water inlet pressure	1 à 4 bars / 0.1 - 0.4 MPa
Dimensions (L x P x H)	351 x 215 x 347 mm
Poids / Weight	7.3 kg
Garantie / Warranty	2 ans / 2 years

ÉLÉMENTS FOURNIS / ITEMS PROVIDED

- Fontaine Mobilos 2.0
- Filtre PCR
- Accessoires raccord & alimentation | Tuyaux | Manuel d'installation

CERTIFICATIONS

ISO 9001
Qualité / Quality

CE
Conformité EU

NSF/ANSI
58 & 61

RoHS
Sans substances

REACH
Règlement EU