

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

Systèmes domestiques / Domestic equipment



Optimos avec reminéralisation

Osmoseur compact à flux direct et faible rejet

Compact direct flow reverse osmosis with low rejection



1.6L

Débit compact

Compact flow

96 L/h (1.6 L/min) flux direct



Entretien facile

Easy maintenance

Remplacement filtre < 5 min



Flux direct

Direct flow

Sans réservoir

2:1

Rejet minimal

Minimum rejection

0.6 L rejeté / 1 L filtré



Membrane certifiée

Certified RO membrane

NSF/ANSI 58 & 61



Aqua-stop

Leak protection

Protection automatique fuites

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

Débit de production / Production rate	96 L/h (1.6 L/min)
Membrane RO	600 GPD encapsulée à baïonnette
Voltage	AC 24V - 50Hz
Capacité membrane RO / RO capacity	6 000 L (4 ans / 4 years)
Capacité filtre PCT / Filter capacity	2 000 L (1 an / 1 year)
Température ambiante / Ambient temp.	4 - 40 °C
Pression entrée / Water inlet pressure	1 à 4 bars / 0.1 - 0.4 MPa
Pression service / Working pressure	4 à 8 bars / 0.4 - 0.8 MPa
Qualité eau requise / Water source	Eau de réseau / Municipal water
Ratio rejet / Rejection ratio	0.6 L rejeté / 1 L filtré (min. 2:1)
Aqua-stop / Leak protection	Oui / Yes — protection automatique
Robinet / Faucet	Valve céramique / Ceramic valve Design haut de gamme
Dimensions (L x P x H)	352 x 125 x 328 mm
Poids / Weight	10 kg
Garantie / Warranty	2 ans / 2 years

ÉLÉMENTS FOURNIS / ITEMS PROVIDED

• Osmoseur Optimos avec reminéralisation + couvercle	• Membrane RO 600 GPD (à baïonnette)
• Filtre PCT (composite : sédiments + charbon actif)	• Robinet design avec valve céramique
• Accessoires raccord & vidange Tuyaux couleur Manuel d'installation	

CERTIFICATIONS

ISO 9001
Qualité / Quality

CE
Conformité EU

NSF/ANSI
58 & 61

RoHS
Sans substances

REACH
Règlement EU

JOSMOSE

156 rue des Famards - 59273 Fretin