

SPARK — ROBINETTE DE PLAN DE CONTRÔLE INTELLIGENT AVEC EAU GAZÉE, FROIDE ET CHAUDE

Ecosoft Spark est un distributeur d'eau de comptoir intelligent qui combine une filtration par osmose inverse à 4 étapes, un contrôle précis de la température et de l'eau gazeuse dans un seul appareil compact.

Il fournit une eau pure et de haute qualité dans différentes options — froide, température ambiante, chaude, chaude et pétillante — en utilisant soit le réservoir d'eau intégré de 5 litres, soit une connexion à l'eau du robinet.

Un écran tactile convivial vous donne un contrôle total pour sélectionner le type d'eau, ajuster la température, choisir le volume de distribution et surveiller l'état du filtre et les niveaux de TDS.

APPLICATION :

Appartement et maison

FONCTION :

Eau potable ambiante, chaude, froide et gazeuse



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Ecosoft Spark possède un filtre à 4 étapes dans une cartouche. Il élimine jusqu'à 99 % des impuretés comme le chlore, les sédiments et le mauvais goût.
- Le distributeur offre cinq types d'eau : froide, chaude, chaude, bouillante et gazeuse rafraîchie.
- L'écran tactile vous permet de régler facilement la température et le volume et de voir le TDS, l'état du filtre et le niveau de CO₂.
- Vous pouvez l'utiliser avec le réservoir intégré de 5 litres ou le connecter à l'eau du robinet.
- Pour la sécurité, il dispose d'un verrouillage enfant pour l'eau chaude et d'une stérilisation UV pour garder le réservoir propre.
- Son design compact s'adapte à n'importe quel plan de travail et n nécessite pas d'installation compliquée.



Types d'eau, températures et volumes

Type d'eau	Température	Volumes disponibles
Eau pétillante	Froid (~10 °C)	150 ml, 300 ml, 500 ml
Eau froide	~10 °C (réglable 4-8 °C)	150 ml, 300 ml, 500 ml
Eau ambiante	Température ambiante	150 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml
Eau chaude	45 °C	150 ml, 300 ml, 500 ml
Eau chaude	Réglable de 50-90 °C par incréments de 5 °C	150 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml
Eau bouillante	Jusqu'à 100 °C	150 ml, 300 ml, 500 ml



Connectez votre distributeur au Wi-Fi et profitez d'un contrôle total à tout moment via l'application Smart Life sur Android ou iOS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – SPARK SMART DISPENSEUR RO DE PLAN DE TRAVAIL AVEC EAU GAZÉE, FROIDE ET CHAUDE

Catégorie	Paramètre	Description
Général	Modèle	MO1200BCHASECO
	Type	Distributeur de plan de travail intelligent pour fonctionnement à partir d'un réservoir intégré ou d'un robinet connexion d'eau
	kit de connexion	Inclus : adaptateur d'alimentation en eau, tubage PE, étrier de vidange
	Type d'eau brute	Eau du robinet uniquement avec TDS ≤ 250 ppm
	Modèle de cartouche filtrante	CSV1200BCHASECO (4 étapes)
	Durée recommandée de la cartouche	Env. 24 mois ou 4000 litres
	Langue de l'interface	Anglais (par défaut) / Allemand sélectionnable
Dimensions et poids	Dimensions (sans emballage)	510 x 220 x 453 mm
	Dimensions (avec emballage)	610 x 340 x 565 mm
	Poids net	20 kg
	Poids brut	24 kg
Stockage d'eau	Volume du réservoir d'eau brute	5 litres
	Volume du réservoir d'eau purifiée	4 litres
	Vider le volume du réservoir	1 litre
Filtration & performance	Filtre de filtration RO	RO à 4 étapes (sédimentaire, charbon actif, membrane RO, carbone actif)
	Capacité de membrane RO	200 GPD
	Production d'eau froide	3 L/heure (≤ 10 °C)
	Production d'eau chaude	18 L/heure (≥ 90 °C)
	Eau pétillante	Refroidie (~ 10 °C) avec cylindre CO ₂
	Compatibilité du cylindre CO ₂	Cylindre fileté standard de 60 litres (non inclus)
	Langue de l'interface	Anglais (par défaut) / Allemand disponible
Types d'eau et distribution	Types d'eau	Pétillante, froide, ambiante, chaude, chaude, bouillante
	Plage de température	Froid réglable 4-8 °C ; chaud 45 °C ; chaud réglable 50-90 °C ; bouillant jusqu'à 100 °C
	Volumes de distribution	150 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml
Contrôles intelligents et interface	Affichage	Écran tactile couleur complète avec navigation intuitive
	Paramètres ajustables	Température, volume de distribution, luminosité de l'écran, langue, Modes de fonctionnement
	Surveillance du TDS	Oui, affichage en temps réel
	Indicateur d'état du filtre	Oui, notification automatique
	Connectivité	Connexion Wi-Fi, support de l'application Smart Life
Sécurité et hygiène	Verrouillage de sécurité pour enfant	Oui, empêche la distribution accidentelle d'eau chaude
	Stérilisation UV	Cycle automatique dans le réservoir d'eau purifiée
	Nettoyage automatique	Cycle de rinçage activé par l'utilisateur après l'installation ou le remplacement du cartouche
Exigences électriques	Alimentation	220-240 V ~ / 50 Hz
	Consommation électrique	2400 W au total (chauffage 2270 W, refroidissement 120 W)
	Sûreté électrique	Prise de terre requise ; pas de rallonges ni d'adaptateurs autorisés