

STANDARD PRO - FILTRE À OSMOSE INVERSE AVEC MINÉRALISATION ET POMPE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Eau sûre avec minéralisation : élimine 99,8 % des PFAS, des bactéries, des métaux lourds et du chlore.
- 5 étapes de purification de l'eau, dont la minéralisation.
- Économie d'eau de premier ordre : jusqu'à 35 % de taux de récupération, pour un rejet minimal.
- Certifié et fiable : certification ACS, composants sûrs et de qualité, et plusieurs décennies d'expérience Ecosoft.
- Entretien simplifié grâce au remplacement rapide des cartouches, sans rinçage complexe.
- Le filtre comprend des dispositifs de sécurité, notamment un détecteur de fuite et un réducteur de pression, pour un fonctionnement fiable.

TECHNOLOGIE DE FILTRATION

- Filtre à sédiments PP 5 microns
- Filtre AquaGreen
- Filtre à sédiments PP 1 micron
- Membrane d'osmose inverse 50 GPD
- Postfiltre minéralisant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	Capacité de débit, LPD (GPD)	Pression d'entrée, bar (psi)	Raccords	Volume total du réservoir, L (gal)	Dimensions, H x L x P, mm (po)
MO550MPECOSTD	190 (50)	3-6 (43,5-87)	1/2", 3/8"	12 (3,2)	414 x 422 x 135 (16,5 x 16,1 x 5,9)

COMPOSANTS

- Boîtier du filtre
- Jeu de préfiltres Ecosoft pour filtre à osmose inverse
- Membrane 50 GPD (190 L/j)
- Postfiltre minéralisant Ecosoft
- Robinet chromé à vanne sphérique pour eau purifiée
- Réservoir sous pression en plastique (volume total 12 L/3,2 gal ; volume utile jusqu'à 7 L/1,8 gal) avec vanne de réservoir

- Adaptateur d'alimentation en eau, vanne d'alimentation et collier de vidange
- Jeu de tubes colorés (4 pièces) pour faciliter l'installation
- Détecteur de fuite
- Réducteur de pression
- Clé de maintenance
- Manuel d'utilisation

Poids unitaire (net/brut), kg : 10,1 / 11,85

lb : 22,04 / 24,25

Dimensions du carton, m : 0,51 x 0,52 x 0,27

po : 20,1 x 20,5 x 10,6

Code	Produit	Pièces par carton	Cartons par palette	Pièces par palette
MO550MPECOSTD	Filtre à osmose inverse Standard PRO avec minéralisation et pompe	1	24	24

Commande minimale : 1 palette de n'importe quel produit

Veillez à installer un réducteur de pression avant le filtre !