# FICHE TECHNIQUE — VERSION FRANÇAISE

## ICE G 80 UP | Réf. HO1065

Refroidisseur d’eau professionnel HORECA, avec écran LCD et deux robinets.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Production d’eau froide | 80 L/h |
| Eau froide en continu | 44 L (volume continu annoncé par le fabricant) |
| Capacité du bain de glace | 14 L |
| Entrée d’eau | 3/8 pouce |
| Raccordement de trop-plein | 3/8 pouce |
| Entrée de gaz $CO_2$ | 1/4 pouce |
| Distribution | Double programmation volumétrique |
| Robinets et types d’eau | 2 robinets : eau tempérée, eau froide et eau gazeuse (sélections selon boutons) |
| Affichage | Écran LCD |
| Puissance du compresseur | 1/6 CV |
| Fluide frigorigène | R290 – 61 g |
| Alimentation électrique | 220–240 V ~ 50/60 Hz |
| Puissance électrique indiquée | 230 W |
| Poids | 31,5 kg |
| Dimensions (largeur × profondeur × hauteur) | 317 × 463 × 625 mm |
| Cote complémentaire c’ du schéma constructeur | 449 mm |
| Hauteur sous distribution | 294 mm |

## Accessoires inclus

- Régulateur de gaz – HO2034
- 2 raccords coudés 3/8 pouce – CR1045
- 1 raccord coudé 1/4 pouce – CR1043
- Support de bac

Dimensions approximatives en millimètres. Traduction française de la fiche technique constructeur espagnol/anglais. Les références, valeurs et unités ont été conservées ; la cote c’ correspond au repère du schéma d’origine.