FICHE TECHNIQUE / OSMOSE INVERSE

OPTIMOS

600 GPD



01 Caractéristiques principales

Modèle	**Optimos 600 GPD**
Débit d’eau purifiée	**1,6 L/min**
Capacité nominale de filtration	**4 000 L**
Dimensions[1]	**352 × 125 × 328 mm**
Pression d’entrée	**1 à 4 bars (0,1 à 0,4 MPa)**
Pression de fonctionnement	**4 à 8 bars (0,4 à 0,8 MPa)**

[1] Dimensions reproduites dans l’ordre donné par la notice.

02 Suivi et remplacement des filtres



PPC - Préfiltration

24 mois

Capacité : 2 000 L



RO - Osmose inverse

48 mois

Capacité : 4 000 L

Voyants : bleu en fonctionnement normal ; rouge clignotant lorsque la durée de vie restante est inférieure à 5 % ; rouge à échéance. Après dépassement, une alarme retentit à chaque démarrage de la pompe. Blocage indiqué : PPC à 25 mois, RO à 49 mois.

Après remplacement : réinitialiser le filtre avec les boutons Reset et Select, selon la notice. Ne pas utiliser l’eau produite pendant le rinçage : 30 min pour la membrane RO, 10 min pour le filtre PPC.

03 Accessoires fournis

Adaptateur secteur, vanne de dérivation, tubes PE 3/8″ blanc et 1/4″ blanc/rouge, robinet, vanne de vidange, manuel d’utilisation et sachet d’accessoires.



Source : notice Optimos FR/EN et visuels fournis. Consulter la notice pour les instructions complètes.